

**M12 A-CODED T-SPLITTER CONNECTORS,  
M12 B-CODED T-SPLITTER CONNECTORS**

**M12 TIPO A CONNETTORE A T,  
M12 TIPO B CONNETTORE A T**



M12 A-CODED T-splitter connector / M12 tipo A connettore a T



M12 B-CODED T-splitter connector / M12 tipo B connettore a T



Adapter M12 M / M12 M - M12 F / M12 F  
Adattatore M12 M / M12 M - M12 F / M12 F



Adapter M12 F / M8 M - M12 M / M8 F  
Adattatore M12 F / M8 M - M12 M / M8 F

<p>M12 T-splitter with female 4/5 poles and male 4/5 poles Type of contact: male/female Number of contacts: 4/5 poles Standard: IEC 61076-2-101 (Ed. 1) / IEC 60947-5-2 Housing: black or transparent</p>	<p>PRODUCT DESCRIPTION DESCRIZIONE PRODOTTO</p>	<p>M12 connettore a T con femmina 4/5 poli e maschio 4/5 poli Tipo di contatto: maschio/femmina Numero di contatti: 4/5 poli Standard: IEC 61076-2-101 (Ed. 1) / IEC 60947-5-2 Custodia: nera o trasparente</p>
<p>Rated voltage: 50V AC/DC max. Rated current: 4A max.</p>	<p>TECHNICAL DATA DATI TECNICI</p>	<p>Tensione operativa: 50V AC/DC max. Corrente operativa: 4A max.</p>
<p>Contact material: brass AU gold plated Housing material: - Nylon 6 - Nylon 66 + 15% glass fibre Coupling nut material: nickel-plated brass O-Ring: NBR</p>	<p>MATERIALS MATERIALI</p>	<p>Materiale dei contatti: ottone AU gold plated Materiale custodia: - Nylon 6 - Nylon 66 + 15% fibra di vetro Materiale ghiera: ottone nichelato O-Ring: NBR</p>
<p>Protection class (IEC 60529): IP 67 Temperature range: -25°C to + 70°C</p>	<p>ENVIRONMENTAL CONDITIONS CON. AMBIENTALI</p>	<p>Classe di protezione (IEC 60529): IP 67 Range di temperatura: -25°C to + 70°C</p>
<p>Plastic bag (1 piece)</p>	<p>PACKAGING IMBALLAGGIO</p>	<p>Sacchetto di plastica (1 pezzo)</p>

DESCRIPTION	TYPE OF CONTACT	MALE	FEMALE	CIRCUIT TYPE	CODE	DESCRIPTION	TYPE OF CONT.	MALE	FEMALE	CIRCUIT TYPE	CODE
DESCRIZIONE	TIPO DI CONTATTI	MASCHIO	FEMMINA	TIPO CIRCUITO	CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI CONT.	MASCHIO	FEMMINA	TIPO CIRCUITO	CODICE
M12	1 M / 2 F	5 p.	4 p.	Shunting/Smistamento	12T34000	M12 Profibus	2 M / 1 F	5 p.	5 p.	Parallel/Parallelo	B-12TTJ35000-360
M12	1 M / 2 F	5 p.	5 p.	Parallel/Parallelo	12T35000						
M12	1 M / 2 F	5 p.	4 p.	Shunting/Smistamento	12TT34000						
M12	1 M / 2 F	5 p.	5 p.	Parallel/Parallelo	12TT35000						
M12	3 F	/	8 p.	Parallel/Parallelo	12TT88000-3F						
M12	2 M / 1 F	5 p.	5 p.	Parallel/Parallelo	12TTJ35000-360						
M12	1 M / 2 F	5 p.	5 p.	3 Led PNP	12T45000						